

POWER SALAMANNOPEA LIIMA

Ominaisuudet

1-komponenttinen sekunneissa kovettuva liima pysyviä sidoksia varten.

- erittäin nopea tartunta ja kovettuminen muutamassa sekunnissa
- helppo käyttää
- erittäin suuri lujuus
- puhdas liimaus
- välitön jatkokäsittely mahdollista

Käyttöalueet

Liimaa esimerkiksi metallin, muovin, kumin, huovan, PVC:n, nahan, puun, keramiikan jne. toisiinsa tai keskenään muutaman sekunnin kuluessa.

Tekniset Tiedot

Perusta	Etyyli-syanoakrylaatti
Värit	Läpinäkyvä
Toimintalujuus	1 – 10
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Railon siltaaminen	0,05
Lämmönkestävyys	-40 - +85
Vetoleikkauslujuus	15 – 25

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30°C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme muoviprimeria (tuotenro 98315) tartunnan varmistamiseksi. Levitä POWER salamannopea liimaa ohuelti toiselle pinnalle. Aseta liimattavalle pinnalle sovittamalla tarkasti kohdakkain ja purista tiukasti. Nopean kemiallisen reaktion vuoksi pintaan voi ilmestyä valkoisia jäämiä. Jälkikäsittely (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liuotainaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Nopeampaa kovettumista varten suosittelemme SpeedBond-aktivointisuihketta (tuotenro 93515). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 93403	tuotenumero: 93303	tuotenumero: 93310
3 g pullo kuplapakkauksessa	3 g pullo	10 g pullo
		
tuotenumero: 93410	tuotenumero: 933500	
10 g pullo kuplapakkauksessa	500 g pullo	