

2K-TEHOKLEBER ERITTÄIN SUORITUSKYKYINEN

Ominaisuudet

2K teholiima yhdistää nopean kovettumisen ja monipuolisen käytön suurella aukkojen täyttökapasiteetilla ja maksimaalisella liimateholla 2-komponenttitekniikan ansiosta.

- liimaamiseen ja materiaalien ja materiaaliyhdistelmien korjaukseen muutamassa sekunnissa
- nopea, vahva, monipuolinen, joustava, materiaalista riippumaton
- liittää yhteen jopa 6 mm:n rakoja
- ei tipu/virtaa, voidaan käyttää pään yläpuolella
- hiottava, pinta voidaan lakata useita eri lakkausjärjestelmiä käyttäen
- kestää vettä, suolavettä ja monia kemikaaleja

Käyttöalueet

Muovin, metallin, kumin, keramiikan, posliinin, puun, paperin, pahvin ja monen muun liimaamiseen ja korjaamiseen keskenään.

Tekniset Tiedot

Perusta	Etyyli-syanoakrylaatti
Värit	Läpinäkyvä
KovettuminenMinuuttia	4
Käsittelylujuus	2-4
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +80
Käyttöaika	1
Vetoleikkauslujuus	riippuen materiaalista

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 ja 82200) -puhdistusaineella ja rasvaa ne. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme muovipohjustetta (tuotenro 98315) tarttumisen maksimoimiseksi. Hio halkeamat V-kirjaimen muotoisiksi. Aseta mäntä, poista korkki, laita sekoitusputki (vältä yli 30 sekunnin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimakohtaan. Yhdistä liimattavat materiaalit minuutin sisällä. Nopean kemiallisen reaktion vuoksi pintaan voi ilmestyä valkoisia jäämiä. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Jälkikäsittely (esim. hionta, lakkaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93510

11 ml