

# SPEEDBOND-AKTIVOINTISUIHKE

## Ominaisuudet

Kovettumisen kiihdytin, joka on erityisesti räätälöity korkean suorituskyvyn SpeedBond-liimalle ja joka lyhentää merkittävästi liiman kovettumisaikaa. Kovettumisen kiihdytin, joka on erityisesti räätälöity korkean suorituskyvyn SpeedBond-liimalle ja joka lyhentää merkittävästi liiman kovettumisaikaa. Myös kaikille syaaniakrylaattipohjaisille pikaliimoille, esim. POWERKLEBER-LIIMA (tuotenumero 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWERKLEBER-geeli (tuotenro 93720) ja 2K POWERKLEBER (tuotenro 93510).

## Käyttöalueet

Käyttöalue: SpeedBond-setti liimaukseen ja rikkoutuneiden osien korjaamiseen. Muovin, metallin, kumin, keramiikan, posliinin, puun ja monen muun liimaamiseen ja korjaukseen. Myös pienimmät kiinnikkeet ja pidikkeet voidaan korjata.

## Tekniset Tiedot

|               |              |
|---------------|--------------|
| Perusta       | Vetyseos     |
| Värit         | Läpinäkyvä   |
| Säilyvyysaika | 36 Kuukautta |

## Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Puhdista pinta perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä.

Käyttö ennen liimaamista (liimarakoon/liimapintaan): Suihkuta aktivointisuihketa yhdelle puolelle ja lopuksi käsittele toinen, esikäsittelemätön pinta SpeedBond-teholiimalla (tuotenro. 93520), liitä osat huolella yhteen ja anna kovettua.

Käyttö liimauksen jälkeen (ulkokäyttö): Suihkuta SpeedBond-aktivointisuihketa nestemäiselle liimalle liimauksen jälkeen. Kovettuminen tapahtuu välittömästi.

Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa tuoteselosteet osoitteesta [www.petec.de](http://www.petec.de)).

## Säiliökoot



tuotenumero: 93515

150 ml

Vastuulauseketeksti