

KORKEAN SUORITUSKYVYN SPEEDBOND-LIIMA

Ominaisuudet

Erilaisten materiaalien supernopeaan liimaamiseen, kuten esim. muovit ja muoviseokset, metalli, kumi, keramiikka, posliini, puu ja paljon muuta.

Käyttöalueet

SpeedBond-setti liimaukseen ja rikkoutuneiden osien korjaamiseen. Muovin, metallin, kumin, keramiikan, posliinin, puun ja monen muun liimaamiseen ja korjaukseen. Myös pienimmätkin kiinnikkeet ja pidikkeet voidaan korjata.

TeknisetTiedot

Perusta	Etyyli-syanoakrylaatti
Värit	Läpinäkyvä
Toimintalujuus	3 – 10
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Railon siltaaminen	0,05
Lämmönkestävyys	-40 - +85
Vetoleikkausalue	15 – 25

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30°C. Puhdista osat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Nopeampaa kovettumista varten suosittelemme SpeedBond-aktivointisuihketta (tuotenro 93515). Levitä SpeedBond-teholiimaa ohuesti yhdelle puolelle ja liimaa välittömästi. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 93520
20 g pullo