

SPEEDBOND-TÄYTEAINE

Ominaisuudet

Yhdessä SpeedBond täyteaineen kanssa voidaan täyttää säröt, saumat, reiät ja urat. Lisäksi SpeedBond-täyteaine vahvistaa ja suurentaa liimapintaa.

Käyttöalueet

SpeedBond-setti liimaukseen ja rikkoutuneiden osien korjaamiseen. Muovin, metallin, kumin, keramiikan, posliinin, puun ja monen muun liimaamiseen ja korjaukseen. Myös pienimmätkin kiinnikkeet ja pidikkeet voidaan korjata.

Tekniset Tiedot

Värit	Harmaa
Säilyvyysaika	Kuukautta

Käyttöohje

Rakenteellisiin liimapintoihin ja korjattaessa murtuneita osia levitä PETEC SpeedBond -teholiimaa liimattavalle pinnalle ja liitä osat yhteen. Lisää liimaa myös liimattavan pinnan ulkopuolelle ja lisää lopuksi liimaan PETEC SpeedBond -täyteainetta. Ainetta voidaan lisätä useassa kerroksessa liimapinnan vakauttamiseksi. SpeedBond -täyteainetta voidaan levittää liimattavalle pinnalle (sauma, reikä jne.) ja se voidaan kostuttaa liimalla vasta täytön jälkeen. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93530

30 g pullo