

SPEEDBOND-SARJA

Ominaisuudet

Eri materiaalien liimaus keskenään muutamassa sekunnissa.

- nopea, luja, monikäyttöinen
- liimaus
- täyttö
- korjaus

Käyttöalueet

SpeedBond-setti liimaukseen ja rikkoutuneiden osien korjaamiseen. Muovin, metallin, kumin, keramiikan, posliinin, puun ja monen muun liimaamiseen ja korjaukseen. Myös pienimmätkin kiinnikkeet ja pidikkeet voidaan korjata.

TeknisetTiedot

Perusta	Etyyli-syanoakrylaatti
Värit	Läpinäkyvä
Toimintalujuus	3 – 10
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Railon siltaaminen	0,05
Lämmönkestävyys	-40 - +85
Vetoleikkauslujuus	15 – 25

Käyttöohje

Teholiima: Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Puhdista osat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme muovipohjustetta (tuotenro 98315) tarttumisen maksimoimiseksi. Levitä SpeedBond-teholiimaa ohuesti yhdelle puolelle ja liimaa välittömästi. Nopean kemiallisen reaktion vuoksi pintaan voi ilmestyä valkoisia jäämiä. Jälkikäsittely (esim. hionta, lakkaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liutinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Nopeampaa kovettumista varten suosittelemme SpeedBond-aktivointisuihketta (tuotenro 93515). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus itse.

Täyteaine: Rakenteellisiin liimapintoihin ja murtuneiden osien korjaamiseen levitä PETEC SpeedBond -teholiimaa liimattavalle pinnalle ja liitä osat yhteen. Lisää liimaa myös liimattavan pinnan ulkopuolelle ja lisää lopuksi liimaan PETEC SpeedBond -täyteainetta. Ainetta voidaan lisätä useassa kerroksessa liimapinnan vakauttamiseksi. SpeedBond -täyteainetta voidaan levittää liimattavalle pinnalle (sauma, reikä jne.) ja se voidaan kostuttaa liimalla vasta täytön jälkeen. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93550

Kuplapakkaus