

POWER POWER-LIIMAGEELIÄ

Ominaisuudet

yleisliima sileille ja huokoisille pinnoille, kovettuu sekunneissa.

- korkea alkutarttuvuus, välitön jatkokäsittely on mahdollista
- ei tipu eikä valu – sopii myös pään yläpuolelle ja pystypinnoille
- sopii imukykyisille ja huokoisille pinnoille
- korjaukset ovat mahdollisia yhdistämisen jälkeen

Käyttöalueet

Liimaa esimerkiksi metallin, muovin, kumin, huovan, PVC:n, nahan, puun, keramiikan jne. toisiinsa muutaman sekunnin kuluessa.

Tekniset Tiedot

Perusta	Etyyli-2-syanoakrylaatti
Värit	Läpinäkyvä
Toimintalujuus	5 - 40
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Railon siltaaminen	0,5
Lämmönkestävyys	-40 - +85
Vetoleikkauslujuus	25

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisisille muoveille) suosittelemme muovipohjustetta (tuotenro 98315) tarttumisen maksimoimiseksi. Levitä POWER-liimageeliä toiselle puolelle, sovita liimattavat osat tarkasti yhteen ja paina tiukasti. Nopean kemiallisen reaktion vuoksi pintaan voi ilmestyä valkoisia jäämiä. Jälkikäsittely (esim. hionta, lakkaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liutinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Nopeampaa kovettumista varten suosittelemme SpeedBond-aktivointisuihketta (tuotenro 93515). Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93720

20 g putkilo kuplapakkaus