

VERKKOKANGAS

Ominaisuudet

Erikoisliimasarja taustapeilin liimaamiseksi tuulilasiin. Spiegel-Fest-liimasarjaa voidaan käyttää myös antennien, esteiden jne. kiinnittämiseen ikkunoihin.

- läpinäkyvä liimaus
- nopea tarttuvuus
- kestävä vakaus
- erittäin suuri lujuus
- helppo levitys ei vaadi sekoittamista
- Jopa 0,3 mm:n rakojen silloitus
- mukana 2 kpl verkkokankaita liimaukseen

Käyttöalueet

Taustapeilin kiinnittämiseen tuulilasiin.


TeknisetTiedot

Perusta	Polyuretaaniakryylihartsi/hydroksipropyylimetakryla
Värit	Keltainen
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-55 - +150
Työstölämpötila	+5 - +35
Vetolujuus	3,5 - 7

Käyttöohje

Työstölämpötila +5°C ... +35°C. Merkitse peilin sijainti tuulilasin ulkopuolelle. Jos peilissä on irrotettava metallinen peilipohja, irrota se taustapeilistä ennen liimausta, muuten liimaa se kokonaan. Poista liimajäämät tarvittaessa PETEC Sealant & Adhesive Residue Remover -poistoaineella (tuotenro 82150). Karhenna liimauskohta mukana toimitetulla hiomavillalla ja puhdista perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82100 tai 82200) ja poista rasva. Leikkaa sitten verkkokangas peilijalan kokoon. Avaa Spiegel-Fest-pakkaus, levitä liima tasaisesti peilipohjalle ja aseta leikattu verkkokangas liimalla kostutetun peilipohjan päälle. Välittömästi tämän jälkeen paina peilin jalusta kevyesti ennalta merkittyyn kohtaan. Paina peilin jalustaa tasaisesti tuulilasia vasten n. 3 – 5 minuutin ajan. Poista sitten ylimääräinen liima mutta älä kuormita vielä 30 minuuttiin. Kiinnitä tarvittaessa PETEC Panzerband -panssariteipillä (tuotenro 86150 tai 86250). Lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua. Soveltuu myös saranoiden ja metallikahvojen liimaamiseen lasiin. Ei sovellu muovipinnoille, ainoastaan lasille ja metallille! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 93801	tuotenumero: 93800
1 Kappaletta	3 kpl kuplapakkauksessa