

PROFIILIKUMILIIMA PUTKILO

Ominaisuudet

Erittäin lujaan ja pysyvästi elastiseen liimaukseen.

- sopii imukykyisille ja ei-imukykyisille materiaaleille
- pitävä tarttuvuus
- kestää vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta sekä laimeita happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Sisä- ja ulkotilojen, pienten ja isojen liimausten, esim. kumiprofiilien, täys-, vaahto- ja luonnonkumin sekä nahan, pellavan, huovan, kovan PVC-muovin ja butyylikummin yhdistämiseen, voidaan käyttää myös yhdessä puun, kuitusementtilevyjen ja metallien (teräs, pelti, alumiini) ja moneen muun kanssa. Autoteollisuudessa (ovien kumit, tiivisteet, paneelit, eristysmatot ja kalvot ja paljon muuta), asuntovaunut, veneet, teollisuus, käsiteollisuus ja kotitalous.

TeknisetTiedot

Perusta	polykloropreenit
Värit	Kellertävän läpinäkyvä
Kuivumisaika	10-15
KovettuminenTuntia	48
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Leikkauslujuus	3
Lämmönkestävyys	-30 - +120
Kulutus	75

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+25 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva.

Levitä profiilikumiliimaa tasaisesti molemmille liimattaville pinnoille ja anna niiden kuivahtaa huoneenlämmössä n. 10 minuuttia. Kun liimausajankohta on saavutettu, liimapinnat asetetaan tarkkaan toistensa päälle ja painetaan tiukasti yhteen. Älä kopauta! Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93870

70 g putkilo kuplapakkaus