

YLEINEN KONTAKTILIIMA

Ominaisuudet

Korkea välitön ja vahva tarttuvuus.

- yleiskäyttöinen
- voidaan levittää tarkasti ja siististi siveltimellä
- sopii myös imukykyisille materiaaleille
- sään, UV-säteilyn ja kosteuden kestävä
- ei sisällä aromaattisia liuottimia
- kestää vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta sekä laimeita happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Pienten ja isojen puu-, kumi-, korkki-, styreeni- ja huopapintojen sekä kovan PVC-muovin, pehmeiden vaahtomuovien ja butylikumi- ja metallipintojen ja useiden eri muovien sekä keramiikka-, nahka-, pellava- yms. pintojen liimaamiseen keskenään sisä- ja ulkotiloissa.

Tekniset Tiedot

Perusta	polykloropreenit
Värit	Kellertävän läpinäkyvä
Kuivumisaika	10-15
Kovettuminen Tuntia	48
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Leikkauslujuus	3
Lämmönkestävyys	-30 - +120
Kulutus	75

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+25 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdistane perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja rasvaa ne. Ravistele kunnolla ja sekoita ennen käyttöä. Levitä kontaktiliimaa tasaisesti molemmille liimattaville pinnoille ja anna niiden kuivahtaa huoneenlämmössä n. 10 minuuttia. Aseta liimapinnat sen jälkeen tarkasti vastakkain ja paina ne lujasti toisiaan vasten. Älä kopauta! Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 93935

350 ml sivellinpurkki