

KORITIIVISTEMASSA

Ominaisuudet

Nopeasti kovettuva, pysyvästi elastinen, siveltävä ja kitattavissa oleva kumipohjainen autonkorin tiivistysaine yleiskäyttöön autonkorin ja ajoneuvojen rakentamisessa.

- liittää yhteen erikokoiset tiivisteraot
- luja, ei veny – pisaroimaton
- tärinänkestävä
- silikoniton, ei aiheuta korroosiota
- palauttaa alkuperäisen rakenteen
- päälle maalattavissa
- kestää laimeita happoja emäksiä

Käyttöalueet

Tiivistää pysyvästi korin saumat, taitokset, liitokset ja päällekkäisliitokset, sovelluskohteina mm. takareunat, hitsausaummat, lattiarvymät, tavaratilan ja matkustajatilan saumat, pyöränkaaret, sivupaneelit sekä etu- ja takalokasuojat. Erittäin hyvä tarttuvuus metalleihin (käsittämättömät teräslevyt, pohjustetut ja maalatut, alumiini, ruostumaton teräs) ja moniin muoveihin (esim. ABS, GRP, PUR, polykarbonaatti, jähkky PVC jne.) sekä puu- ja huopalevyihin.

Tekniset Tiedot

Perusta	Synteettinen kumi
Värit	Harmaa
Kovettuva	4
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +80
Käyttöaika	5

Käyttöohje

Työstölämpötila: -5 °C ...+35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus siveltimellä (tuotenro 81130) tai lastalla, asemoi osia tarvittaessa ja poista ylimääräinen materiaali. Pinta voidaan käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla lakalla vasta sen ollessa täysin kovettunut. Liuotainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot



tuotenumero: 94130

1000 ml purkki