

KLEBEN & DICHTEN MONTAGEKLEBER -ASENNUSLIIMA, LÄPINÄKYVÄ

Ominaisuudet

Elastinen 1-komponenttiliima ja tiiviste, voidaan käyttää imukykyisille ja imemättömille liimauspinnolle.

- ei edellytä pohjustusaineen käyttöä
- tarttuu useisiin erilaisiin materiaaleihin, erinomaiset tiivistysominaisuudet
- erittäin hyvä alkutartunta ja vahva loppulujuus
- Erittäin joustava ja dynaamisesti kulutusta kestävä
- Iskua vaimentava ja värähtelynkestävä
- sisä- ja ulkokäyttöön
- kovettuu myös veden alla
- voidaan maalata emulsiomaaleilla
- päälle lakattavissa
- ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, PVC:tä eikä silikonia
- Soveltuu elintarviketeollisuuden sovelluksiin
- kestää säätä, ikääntymistä, Uv-säteilyä, vettä ja suolavettä

Käyttöalueet

Soveltuu erinomaisesti rakentamiseen, askarteluun, kotitalouteen, harrastuksiin, teollisuuteen ja autoteollisuuteen. Liimaa metallia, lasia, kiveä, betonia, kipsiä, laattoja, luonnonkiveä, puuta, maalattuja pintoja, peilejä, styreeniä, kipsi- ja lastulevyjä, autojen korin ja peltiosien osia, eristyslevyjä.

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttiset modifioidut silaanopolymeerit
Värit	Läpinäkyvä
Alkutarttuvuus	112
Kovettuva	3
Kovetusjärjestelmä	1-komponentti
Murtovenymä	350
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	45
Lämmönkestävyys	-40 - +100
Käyttöaika	20
Työstölämpötila	5°C - +40
Kulutus	25
Vetoleikkauslujuus	2,9

TekninenTietolehti

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus toiselle puolelle, aseta osat kohdakkain ja paina tiukasti. Voidaan maalata/pinnoittaa sopivilla tuotteilla vasta täydellisen kovettumisen jälkeen. Liuotinpohjaiset lakat/maalit ja muut aineet voivat estää tai tuhota kovettumisprosessin. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 94929	tuotenumero: 94170
290 ml	80 ml