

MONIKÄYTTÖINEN SAUMATIIVISTE, MUSTA

Ominaisuudet

Koripaneelien ja päällekkäisten liitossaumojen tiivistämiseen ja vedeneristämiseen.

- Tarttuu moniin eri pintoihin
- kestävät liitokset
- pysyvästi joustava, erinomaiset tiivistysominaisuudet
- välittömästi päälle maalattavissa (märkkä märälle)
- silikoni- ja isosyanaattivapaa
- ei sisällä liuottimia (materiaali ei kutistu kuivumisen jälkeen)
- kestää vanhenemista, sääolosuhteita ja UV-säteilyä

Käyttöalueet

1-komponenttinen ruiskutettava ja siveltävä saumatiiviste hitsaussaumojen ja päällekkäisliitoksien tiivistämiseen sekä alkuperäisen rakenteen palauttamiseen onnettomuuskorjauksen jälkeen, esim. moottoritilan alueella, tavaratilassa, lattiarhythmissä, pyöräntokeloissa ja kaikissa päällekkäisissä liitossaumoissa.

Tekniset Tiedot

Perusta	MS-polymeeri
Värit	Musta
Kovettuva	3
Kovetusjärjestelmä	Kosteus
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Venymä repeämässä	150
ShoreAKovuus	40
Lämmönkestävyys	-40 - +100
Käyttöaika	15
Repeytymiskestävyys	8
Vetolujuus	2

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa patruuna auki kierteen yläpuolelta ja ruuvaa suutin kiinni. Levitä saumatiiviste puristuspuistolilla tai ruiskuta se teleskooppisella "Multipress"-paineilmapiistolilla (tuotenro 94333). Alkuperäinen rakenne voidaan palauttaa säätämällä materiaalin syöttöä, ilmansyöttöä ja etäisyyttä. Päälle maalattavissa välittömästi (märkkä märälle) vesipohjaisilla maaleilla. Liuotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 94131	tuotenumero: 94231
310 ml	310 ml