

LIIMASPRAY

Ominaisuudet

- Monipuolinen käytössä, myös styreenille ja imukykyisille materiaaleille
- sään, UV-säteilyn ja kosteuden kestävä
- puhdas ja helppokäyttöinen
- läpinäkyvä liimaus, ei liiman pursumista ulos
- kestää vettä ja suolavettä

Käyttöalueet

PETEC-suihkuliima, jolla on korkea ja välitön tartuntalujuus tasaiseen liimaukseen sisällä ja ulkona sekä imukykyisille ja ei-imukykyisille materiaaleille. Liimaa materiaaleja, kuten nahkaa, vaahtoa, kumia, tekstiilejä, huopaa, styreeniä, puuta, korkkia, pahvia, paperia, eristysmateriaaleja, muovia, metalleja ja paljon muuta keskenään. PETEC-suihkeliima sopii erinomaisesti autoalalle (kattoverhoilu, hattuhyily, paneelit, eristysmatot, kalvot ja paljon muuta), asuntovaunuihin, veneisiin, teollisuuteen, käsiteollisuuteen, mallien valmistukseen, kotitalouksiin ja paljon muuta.

Tekniset Tiedot

Perusta	polykloropreenit
Värit	Läpinäkyvä
Kuivumisaika	3
Kovettuminen Tuntia	12
Käsittelylujuus	2
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
Leikkauslujuus	3
Lämmönkestävyys	-30 - +80
Kulutus	75

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C – +25 °C. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Puhdista tarvittaessa pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200) ja poista rasva. Suihkuta liimasuihketta tasaisesti molemmille liimattaville pinnoille n. 25 cm etäisyydeltä ja anna haihtua huoneenlämmössä n. 3 minuuttia (riippuen kerroksen paksuudesta). Kun liimausajankohta on saavutettu, liimapinnat asetetaan tarkkaan toistensa päälle ja painetaan, rullataan tai hierotaan tiukasti yhteen. Älä kopauta! Liimatut osat tarttuvat heti. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 94340

400 ml suihke