

JARRUHUOLTOTAHNA

Ominaisuudet

- ehkäisee jarrutus- ja kitinä-ääniä
- erittäin alhainen öljynerotus ja näin erittäin pitkäikäinen
- erittäin riittoisa ja pesua kestävä, ei huuhtoudu pois roiskeveden ansiosta eikä kuivu lämpötilojen vaihtuessa
- metalliton voitelu, ei vaikuta jarrujärjestelmän antureihin
- hapoton, ei-johtava eikä syövyttävä, sopii näin ollen lähes kaikille metalli- ja kumimateriaaleille
- kestää kylmyyttä, korkeita lämpötiloja sekä roisketta & suolavettä

Käyttöalueet

Voitelu-, liuku-, erotus- ja korroosionestoaine kaikenlaisten erittäin rasittuneiden liukupintojen ja liitosten pitkäaikaiseen voiteluun. Myös koneiden asennuksen apuvälineenä sekä laakereiden, liukukohteiden, ruuvi- ja pistoliitانتۆjen sisäänajovaurioiden ja kulumisen estämiseen.

Tekniset Tiedot

Värit	Kellertävän läpinäkyvä
Säilyvyysaika	60 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-30 - +120

Käyttöohje

Poista karkeat kerrostumat teräsharjalla ja puhdista ja poista rasva huolellisesti PETEC-jarrunpuhdistusaineella (tuotenro 70060). Levitä PETEC Slide-Lubea siveltimellä tasaisesti rasittuneisiin kierteisiin ja pintoihin ja asenna osat tarvittaessa. Vihje: Älä kohdista jarrulevyn ja jarrupalojen kitkapuolelle. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden vaikuttavien tekijöiden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 94405

5 g pussi