

2K VOIMA- & RAKENNUSLIIMA

Ominaisuudet

- Pohjusteeton MS-polymeeripohjainen sovellus
- Tarttuu moniin eri pintoihin
- Liimautuu välittömästi antaen lujan lopputuloksen
- Erittäin joustava ja dynaamisesti kulutusta kestävä
- Iskua vaimentava ja värähtelynkestävä
- Täyttää jopa 40 mm:n raot
- Ei tipu tai valu. Soveltuu myös pystysuorille tai yläpuolella oleville pinnoille
- päälle lakattava
- Liuotinvapaa
- yleiseen käyttöön sisä- ja ulkotiloissa
- kestää erilaisia sääolosuhteita, UV-säteilyä ja vanhenemista

Käyttöalueet

Nopeasti ja elastisesti kovettava 2-komponenttinen liima- ja tiivistaine. 2C-teknologia saa aikaan jännityksettömän, tasaisen kovettumisen jopa laajojen ja kokonaisten pintojen käsittelyssä sekä matalissa lämpötiloissa ja alhaisessa kosteudessa. Voidaan käyttää imukykyisille ja ei-imukykyisille liimapinnoille (metalli-, lasi-, kivi-, betoni-, rappaus-, laatta-, luonnonkivi- ja puupinnat) sekä maalatuille pinnoille, peilien, styreenin ja monien muovien pinnoille. Tuote soveltuu turvalliseen, kestävään ja dynaamisesti rasittuneiden kohteiden liimaukseen ja tiivistämiseen monilla alueilla

Tekniset Tiedot

Perusta	2K-modifioidut silaanipolymeerit
Värit	Musta
Kovettuminen Minuuttia	60
Kovettuminen Tuntia	1
Kovetusjärjestelmä	2 K
Murtovenymä	350
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Shore A Kovuus	40
Lämmönkestävyys	-40 - +90
Käyttöaika	10
Vetoleikkausaljuus	2

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ... +40 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Irrota korkki ja stopperi, aseta sekoitusputki (tuotenro 98508) paikalleen ja sijoita PETEC-pistooliin (tuotenro 81500). Täydellisen sekoitusuhteen varmistamiseksi tulisi ensimmäiset 5 cm hävittää. Levitä suoraan liimattavalle pinnalle (vältä yli 25 minuutin taukoja, sillä liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja liitä osat toisiinsa 25 minuutin kuluessa. Sulje patruunan korkki käytön jälkeen. Liuotinaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de.)

Säiliökoot



tuotenumero: 94429

250 ml