

LIIMAUS JA TIIVISTYS VALKOINEN ASENNUSLIIMA

Ominaisuudet

Elastinen 1-komponenttiliima ja tiiviste, voidaan käyttää imukykyisille ja imemättömille liimauspinnnoille.

- ei edellytä pohjustusaineen käyttöä
- tarttuu useisiin erilaisiin materiaaleihin, erinomaiset tiivistysominaisuudet
- erittäin korkea alkutarttuvuus, antaen lujan lopputuloksen
- Erittäin joustava ja dynaamisesti kulutusta kestävä
- Iskua vaimentava ja värähtelynkestävä
- sisä- ja ulkokäyttöön
- kovettuu myös veden alla
- voidaan maalata emulsiomaaleilla
- päälle lakattava
- ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, PVC:tä eikä silikonია
- Soveltuu elintarviketeollisuuden sovelluksiin
- kestää säätä, ikääntymistä, UV-säteilyä, vettä ja suolavettä

Käyttöalueet

Soveltuu erinomaisesti rakentamiseen, askarteluun, kotitalouteen, harrastuksiin, teollisuuteen ja autoteollisuuteen. Liimaa metallia, lasia, kiveä, betonia, kipsiä, laattoja, luonnonkiveä, puuta, maalattuja pintoja, peilejä, styreeniä, kipsi- ja lastulevyjä, autojen korin ja peltiosien osia, eristyslevyjä.

Tekniset Tiedot

Perusta	1-komponenttiset modifioidut silaanopolymeerit
Värit	Valkoinen
Alkutarttuvuus	60
Kovettuva	3
Kovetusjärjestelmä	1 K
Murtovenymä	350
Säilyvyysaika	24 Kuukautta
ShoreAKovuus	58
Lämmönkestävyys	-40 - +100
Käyttöaika	15
Työstölämpötila	5°C - +40
Kulutus	25
Vetoleikkauslujuus	2,6

Tekninen Tietolehti

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa patruuna auki kierteen yläpuolelta, leikkaa suutin sopivan kokoiseksi ja ruuvaa se kiinni. Levitä haluttu kerrospaksuus toiselle puolelle PETEC-patruunapuristimella (tuotenro 81500) palkeen muotoon, säädä osat tarkasti kohdakkain ja paina lujasti kiinni. Pinta voidaan käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla lakalla kun se on täysin kovettunut. Liuotinaineita sisältävät lakat tai maalit voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 94529

290 ml