

ALUSTAN LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA, MUSTA

Ominaisuudet

Nopeasti kovettuva, elastinen, 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen liima ja tiiviste, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta.

- tarttuu useisiin erilaisiin materiaaleihin, erinomaiset tiivistysominaisuudet
- liittää yhteen erikokoiset tiivisteraot
- pysyvä tiivistysvaikutus, pysyvästi joustava ja tärinänkestävä
- Veneily ja vapaa-aika
- ylimaalattavissa, ei sisällä silikonია
- ei syövyttävä, kestää laimeita happoja ja emäksiä

Käyttöalueet

Yleiskäyttöön autojen korin ja ajoneuvojen rakentamisessa: Liimaa metallia (käsittelemättömät teräslevyt, pohjustetut ja maalatut, alumiini, ruostumaton teräs) ja monia muoveja sekä puuta ja lasia, soveltuu esim. metallirakenteiden tiivistystöihin, voimakkaasti rasittuneisiin liitoksiin ja värähtelevien osien liimaamiseen.

TeknisetTiedot

Perusta	1-komponenttinen polyuretaani
Värit	Musta
Kovettuva	4
Kovetusjärjestelmä	Ilman kosteus
Murtovenymä	400
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Venymä repeämässä	600
Vetolujuus	8,5
ShoreAKovuus	40
Lämmönkestävyys	-40 - +90
Käyttöaika	50
Kulutus	25
Vetoleikkauslujuus	1,4

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Puhdista liimauspinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Tarttumista edistäväksi aineeksi suosittelemme PETEC Schwarzprimer-pohjustetta (tuotenro 82330) yhdessä villapyyhkimen (tuotenro 82222) kanssa. Avaa letkupussi, kiinnitä suutin ja aseta se sopivaan patruunapuristimeen. Hävitä ensimmäiset 2 cm liimasta. Levitä tuote liimauspinnalle puristuspistoolilla ja kiinnitä liimattava osa. Tarvittaessa kiinnitä osa asennuksen jälkeen. Voidaan ylimaalata sopivilla tuotteilla vasta täydellisen kovettumisen jälkeen. Liutainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Tekninen Tietolehti

Säiliökoot

		
tuotenumero: 94630	tuotenumero: 94730	tuotenumero: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
tuotenumero: 94760		
600 ml		