

REPARATURBAND-KORJAUSTEIPPI, SUORITUSKYKYINEN

Ominaisuudet

- läpinäkyvä, lämpötilan ja paineen kestävä
- paineenkestävä 12 baariin asti
- itseliimautuva, ei tarttuva
- läpinäkyvä, erittäin vahva ja repäisyn kestävä
- lämpötilan ja paineen kestävä
- soveltuu vedenalaisiin sovelluksiin
- iskunkestävä
- voidaan käyttää myös likaantuneilla pinnoilla
- sisä- ja ulkokäyttöön
- sään, UV-valon ja ikääntymisen kestävä
- kestää vettä, suolavettä, polttoaineita, jäähdytysnesteitä, pakkasnestettä jne.

Käyttöalueet

Letkujen, kaapeleiden ja putkien tiivistämiseen, eristämiseen ja korjaamiseen. Autoteollisuuden korjaukset (jäähdyttimen ja moottorin letkut, sytytyskaapelit, tiivisteet ja kiinnikkeet).

Tekniset Tiedot

Värit	Läpinäkyvä
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Dielektrinen lujuus	16
Lämmönkestävyys	-65 - +260
Vetolujuus	4,82

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista pinta perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa korjausteippiä poista läpinäkyvä suojakalvo. Venytä teipinpituutta n. 1/3 ja kierrä se venytettynä korjattavan kohdan päälle – huomioi 30 – 50%:n limitys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm