

REPARATURBAND-KORJAUSTEIPPI

Ominaisuudet

Itsetiivistävä korjausteippi, jota on helppo käsitellä ja levittää.

- itseliimautuva, ei tarttuva
- paineenkestävä
- iskunkestävä ja repäisynkestävä
- erinomainen veden-, lämpötilan- ja UV-kestävyys
- voidaan käyttää myös likaantuneilla pinnoilla
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnesteitä, pakkasnestettä jne.

Käyttöalueet

Letkujen, kaapeleiden ja putkien tiivistämiseen, eristämiseen ja korjaamiseen. Autoteollisuuden korjaukset (jäähdyttimen ja moottorin letkut, sytytyskaapelit, tiivisteet ja kiinnikkeet.

TeknisetTiedot

Värit	Musta
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Dielektrinen lujuus	42
Lämmönkestävyys	-40 - +90
Vetolujuus	2

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+40 °C. Puhdista pinta perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Leikkaa korjausteippi ja poista valkoinen suojakalvo. Venytä teipinpituutta n. 1/3 ja kierrä se venytettynä korjattavan kohdan päälle – huomioi 30 – 50 %:n limitys. Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Tutustu tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm