

PUTKI- JA KIERRETIIVISTE, VALKOINEN

Ominaisuudet

Korkeaviskositeettinen, erittäin luja ja korkeaa painetta kestävä putki- & ja kierretiiviste enintään M80/ 2" kierteisiin, joiden rako on enintään 0,3 mm. Kestää enintään +180 °C:n lämpötiloja ja 60 barin painetta. Kiinnittää ja tiivistää metalliruuvikierteet kaasua, ilmaa, vettä, polttoaineita, öljyä ja monia muita kemikaaleja vastaan.

- nopea anaerobinen kovettuminen
- tärinää kestävä
- voi korvata hampun, P.T.F.E.-teipit sekä kiinteät tiivisteet
- helposti purettavissa
- pienille ja suurille raoille
- polttoaineen ja öljyn kestävä
- tiivistää luotettavasti hienot, keskisuuret ja karkeat kierteet
- kestää korroosiota, tärinää, kaasua, vettä, suolavettä, öljyä, polttoainetta, öljyä, nestekaasua, jäähdytysnestettä ja monia muita kemikaaleja

Käyttöalueet

Asennus- ja saniteettitilat, putkistorakennus, teollisuus, autoteollisuus, vesihuolto, kaasus-, kemia- ja öljyteollisuus.

TeknisetTiedot

Perusta	anaerobinen liima
Värit	Valkoinen
KovettuminenTuntia	5 -10
Kovetusjärjestelmä	anaerobinen
Paineenkestävä	60
ToimintalujuusTuntia	1 - 3
KierrekokoEnintään	M80
Käsittelylujuus	20-40
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Irrotusmomentti	6 -11
Leikkauslujuus	4 -6
Railon siltaaminen	0,3
Lämmönkestävyys	-55 - +150

Käyttöohje

Käsittelylämpötila +5 °C – +35 °C. Puhdista ruuviliitos perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200) ja poista rasva. PETEC putki- & Levitä kierretiivistettä toiselle puolelle ja liitä välittömästi yhteen. Kiristä kääntörengas ilmoitettuun momenttiin. *Anaerobinen kovettuminen seuraa, kun ilma poistuu metallipintojen välistä. Passiivisille pinnoille, suurille rakoleveyksille, matalaan ympäristön lämpötilaan ja nopeampaan kovettumiseen suosittelemme anaerobista PETEC Activator -tuotetta (tuotenro 90920). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttötarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Huomio turvallisuus- ja tekninen tietolomake! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 97218

50 g