

POWER-TERÄS

Ominaisuudet

Nopeasti kovettuva 2-komponenttinen muovattava korjausmassa korjaamiseen, liimaamiseen ja täyttämiseen.

- helppo levitys erinomaisen tarttuvuuden ansiosta
- erittäin suuri lujuus
- nopea kovettuminen, jopa veden alla
- ei ruostuva
- päälle lakattavissa
- yleisesti käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa
- voidaan jälkityöstää, esim. hionta, poraus, kierteiden katkaisu, sahaus
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

Käyttöalueet

Soveltuu halkeamien, reikien, väärin porattujen reikien ja puhallusaukkojen liimaamiseen, täyttämiseen ja tiivistämiseen. Metalliosien (rauta, teräs, valurauta, alumiini, metalliseokset jne.), keraamisten, betoni-, puu- ja muoviosien korjaamiseen ja rekonstruointiin. Nopeaan pysyviin korjauksiin, kuten esim.: Säiliöt, jäädyttimet, putket, kiertteet, tankit, kourut, runko-osat ja peltiset osat.

Tekniset Tiedot

Perusta	Epoksihartsi
Värit	Harmaa
KovettuminenMinuuttia	30
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Puristuslujuus	55
Käsittelylujuus	10
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
ShoreAKovuus	80
Lämmönkestävyys	-50 - +180
Käyttöaika	4
Vetoleikkauslujuus	6,2

Käyttöohje

Työstölämpötila +5 °C ... +30 °C. Jos mahdollista, hio pinta, puhdista perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82100 tai 82200) ja poista rasva. Katkaise tarvittava määrä POWER-Teräs -massaa ja poista läpinäkyvä suojakalvo. Vaivaa POWER-Teräs -massaa, kunnes se on saanut tasaisen harmaan värin. Levitä korjausmassaa suoraan korjausalueelle kolmen minuutin kuluessa ja paina lujasti, täytä halkeamat ja reiät. Jälkikäsitteily (esim. hionta, maalaus) on mahdollista vasta liima-aineen kovettumisen jälkeen. Liutainaineita sisältävät lakat tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot

	
tuotenumero: 97350	tuotenumero: 97450
50 g pakkaus	50 g kuplapakkauksessa