

UNIPLAST-TIIVISTE

Ominaisuudet

kiinteiden tiivisteiden lisäaine.

- optimoi kiinteät tiivisteet (kuten esim. korkki, paperi, kumi, metalli) ja parantaa tiivistysominaisuuksia pitkäikäisesti
- säilyttää plastisuuden, ei kovetu
- jatkokäsittely on mahdollista välittömästi
- silikoniton ja liuotinvapaa
- kestää veden, suolaveden, öljyn, polttoaineen, jäähdytysaineen, jäätymisen estoaineen jne. Kemikaalit

Käyttöalueet

Kotelon ja pumpun, pinta- ja laippaliitännät umpitiivisteiden yhteydessä.

TeknisetTiedot

Värit	Sininen
Kovetusjärjestelmä	plastinen
Toimintalujuus	heti
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-50 - +180
Viskositeetti	1.200.000

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Puhdista tiivistettävät pinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä tiivistemassa ja asenna välittömästi. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot


tuotenumero: 97510
80 ml putkilo kuplapakkaus