

# KORKEAN LÄMPÖTILAN SILIKONITIIVISTE, MATIC, VALKOINEN

## Ominaisuudet

Vaihtoehto perinteisille kiinteille tiivisteille Yksikomponenttinen, pysyvästi elastinen silikoni käytettäväksi kuumuudella altistuneilla alueilla.

- korvaa kiinteät tiivisteet
- tiivistää pysyvästi
- pysyvästi elastinen, mitoiltaan vakaa
- yhdistää suuret tiivistysraot
- täyttää aukot, epätasaisuudet ja epätasaisuudet
- ei tiivisteiden kokoon painumista
- ei puristusvoiman menetyksiä
- UV-kestävä, säänkestävä
- kestää vettä, suolavettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja monia kemikaaleja sekä rajoitetusti polttoainetta

## Käyttöalueet

Tiivistää metalliosat (alumiini, valu, teräs jne), muovin, lasin, keramiikan ja puun, esim. öljysäiliöt, vaihteöljysäiliön, vaihdelaatikot, tasaussyörmästä tiivisteet, vesi- ja öljypumput, termostaattikotelot, käyttöakselin suojat, venttiilikannet, hammaspyörien kannen, välitiivisteet, jakokotelon kannet, akkulaatikon, ajovalot, takavalot, suojakuoren jne. Tiivistys ilman purkamista (käytöstä riippuen).

## Tekniset Tiedot

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Perusta            | ristisilloitettu asetaatti |
| Värit              | Valkoinen                  |
| KovettuminenTuntia | 1 mm/ 5h                   |
| Kovetusjärjestelmä | Ilman kosteus              |
| Murtovenymä        | 450                        |
| Käyttöönotto       | 60                         |
| Säilyvyysaika      | 24 Kuukautta               |
| ShoreAKovuus       | 20                         |
| Lämmönkestävyys    | -50 - +180                 |
| Käyttöaika         | 10                         |
| Vetolujuus         | 1,8                        |

## Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+35 °C. Poista vanha tiivisteaine, puhdista tiivistepinnat perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Levitä haluttu kerrospaksuus tasaisesti yhdelle puolelle (myös porattujen reikien tai kierteiden ympärille) ja liitä tiivistettävät osat välittömästi toisiinsa. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Huomioi kestävyysluettelo sekä turvallisuus- ja tekninen tietolehti! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Säiliökoot



**tuotenumero: 97920**

200 ml