

MUOVIN POHJUSTUSAINE SUIHKE

Ominaisuudet

- lyhyt haihtumisaika
- väritön
- parempi tarttuvuus, erityisesti vaikeasti liimautuvien muovien kanssa

Käyttöalueet

Tarttuvuutta edistävä aine parantaa 1-komponenttisten ja 2-komponenttisten liimojen tarttuvuutta muoville. PETEC muovi-pohjustusaine parantaa liimojen tarttuvuutta erityisesti matalaenergisille tai vaikeasti liimautuville muoveille, kuten esim. B. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexilasi, GRP ja monet muut.

TeknisetTiedot

Värit	Läpinäkyvä
Kuivumisaika	5-10
Säilyvyysaika	36 Kuukautta
Työstölämpötila	+5 - +30

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30°C. Puhdista pinta perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82100 tai 82200) -puhdistusaineella ja poista rasva. Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta muovi-pohjustusaine tasaisesti molemmille liimattaville pinnoille n. 25 cm etäisyydeltä. Kun haihtumisaika* on kulunut, liimausta voidaan jatkaa. Varmista ehdottomasti materiaalin kestävyys. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Säiliökoot



tuotenumero: 98315

150 ml