

# NETTOYANT POUR GARAGE

## Caractéristiques

- excellente efficacité de nettoyage
- biodégradable
- sans silicone
- convient pour les automates de nettoyage ou les nettoyeurs haute pression

rapport de mélange :

- Lavage de moteur 1:5
- Matières plastiques 1:20
- Salissures normales jusqu'à 1:30
- Nettoyeur haute pression jusqu'à 1:200

## Domaines d'application

Nettoyant concentré à utilisation universelle, très bon effet détergent sur les graisses, les huiles, les sols de garage encrassés, les véhicules, les machines et les installations. Convient pour le nettoyage des sols d'ateliers, des véhicules, des machines, des installations et bien plus encore.

## Données Techniques

Durée de stockage	48 Mois
-------------------	---------

## Mode d'emploi

Retirer le couvercle et déterminer la proportion de mélange selon le type d'utilisation. Salissures normales jusqu'à 1:30, nettoyage à haute pression jusqu'à 1:200, lavage de moteur 1:5, matières plastiques 1:20. Pour les surfaces rugueuses et les salissures importantes, retravailler avec une brosse ou une éponge. Après application, rincer avec de l'eau claire. Il est nécessaire de vérifier auparavant la compatibilité avec les matériaux à traiter ! Fermer avec le couvercle après utilisation. Test préalable de compatibilité avec les matériaux nécessaire. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Conditionnements


<b>n° d'art.: 60100</b>
Flacon 1000 ml