

SPRAY ANTIFUITE

Caractéristiques

- la fuite est signalée par la formation extrêmement importante de bulles ou de mousse
- simple à utiliser et fiable
- pour détecter les fuites
- non combustible
- respectueux de l'environnement
- sans silicone
- non corrosif
- bien toléré par la peau
- Approbation DVGW
- Valve à 360°, également utilisable à l'envers

Domaines d'application

Pour la détection rapide et sans peine des fuites par ex. sur les tuyaux sous pression, les raccords vissés, les connexions à brides, les soudures et les pneus.

Données Techniques

Couleurs	Transparent
Durée de stockage	36 Mois

Mode d'emploi

Avant l'application, bien secouer la bombe. Vaporiser du spray antifuite PETEC à l'endroit d'une fuite potentielle. S'il y a une fuite, le spray vous l'indique en formant une mousse abondante voire des bulles. Les conduites en plastique et les surfaces revêtues doivent être nettoyées à l'eau claire après le test. Ne pas utiliser pour le contrôle de conduits qui contiennent de l'oxygène ! Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 70750

400 ml