

Fiche Technique

SPRAY NETTOYANT POUR FILTRES À PARTICULES DIESEL

Caractéristiques

- détache et élimine les dépôts d'hydrocarbures et de cendres
- nettoyer sans démonter le DPF
- rapide et efficace
- réduit les émissions et empêche la perte de performance
- ne laisse pas de résidus
- sans silicone
- Valve à 360°, également utilisable à l'envers

Domaines d'application

Pour débloquer les salissures et nettoyer le filtre à particules diesel. Convient également pour le nettoyage de la soupape de recirculation de gaz d'échappement.

Données Techniques

Couleurs	Blanc
Durée de stockage	36 Mois

Mode d'emploi

Laisser refroidir le moteur et le système d'échappement (max. 50 °C). Avant l'application, bien secouer la bombe. Appuyer des deux côtés sur le couvercle de sécurité enfant, le retirer dans le sens de la flèche et fixer la sonde de pulvérisation. Introduire la sonde de pulvérisation de 60 cm du nettoyant pour filtre à particules diesel PETEC à travers le capteur de température ou de pression démonté. Vaporiser le nettoyant en direction du filtre à particules diesel (max. 2 minutes) jusqu'à ce qu'il repousse la mousse hors de l'ouverture du capteur. Maintenir la pression de la bombe en l'agitant. La quantité nécessaire doit être adaptée à chaque système DPF. La mousse garantit une répartition uniforme. Après avoir laissé agir le produit pendant 5 minutes, pulvériser à nouveau le nettoyant pendant environ 30 secondes. En cas de dépôts tenaces, l'opération peut être répétée autant de fois que nécessaire à une minute d'intervalle. Après l'application, monter le capteur et laisser agir le nettoyant pendant 30 minutes. Démarrer ensuite le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 10 minutes. La phase de régénération du filtre est déclenchée par un trajet de 20 minutes. La suite de la procédure dépend des indications du constructeur automobile. Éventuellement, effacer la mémoire des erreurs. Ne pas vaporiser sur les capteurs, platines et autres composants électroniques exposés. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 72550

400 ml