

### FicheTechnique

# NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES DIESEL LIQUIDE

#### Caractéristiques

- nettoie
- optimise
- lubrifie
- entretient
- protège
- application simple, rapide et efficace via le réservoir de carburant, sans démontage coûteux
- la formation de suie est réduite, les valeurs des gaz d'échappement sont améliorées et la durée de vie est prolongée
- évite la surconsommation de carburant et la perte de puissance due au colmatage du filtre à particules

#### **Domaines d'application**

L'additif pour carburant premium détache et élimine les dépôts d'hydrocarbures et de cendres dans le filtre à particules diesel, durant la conduite. Le nettoyant pour filtre à particules diesel PETEC liquide permet de nettoyer en continu le filtre à particules diesel des moteurs diesel pendant le trajet. Les dépôts de carbone et de cendres sont dissous dans le filtre à particules diesel.

**Données Techniques** 

Durée de stockage	l 36 Mois
I Dui ee de Slockade	130 101015

### Mode d'emploi

Avant l'application, bien agiter. Dévisser le bouchon et verser le contenu dans le réservoir de carburant. 300 ml de nettoyant suffisent pour env. 40-60 litres de carburant. Ne pas descendre en-dessous du volume minimum de 10 litres de carburant. Selon le volume du réservoir, il faut doser le nettoyant par rapport à la quantité totale du liquide contenu dans le circuit de carburant. À titre préventif, nous recommandons une utilisation régulière. Ne convient pas aux systèmes qui disposent d'un système de dosage d'additif pour carburant! Veuillez lire les indications du constructeur automobile, la fiche de sécurité et la fiche technique! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

TexteClauseResponsabilité



## FicheTechnique

#### **Conditionnements**



Bombe 300 ml

TexteClauseResponsabilité