

Fiche Technique

PRIMAIRE NOIR

Caractéristiques

- excellent pouvoir couvrant (couleur : noir)
- Agent d'accrochage et protection UV des colles et mastics à base de PU
- également pour retoucher les endroits endommagés sur la barrette de la carrosserie

Domaines d'application

Agent d'accrochage et protection contre les UV pour le prétraitement de la surface à coller des vitres avec et sans revêtement par sérigraphie céramique

Données Techniques


Base	Mélange
Couleurs	Noir
Temps d'évaporation	10
Durée de stockage	12 Mois
Température de traitement	+5 - +35

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface à coller de la vitre avec le chiffon de nettoyage PETEC (n° d'art. 82111). Respecter le temps d'évaporation ! Avant l'application, bien secouer le flacon. Appliquer le primaire noir avec un tampon en laine (n° d'art. 82222) uniformément dans une direction sur la surface à coller, légèrement plus large en cas de chevauchement du cordon de colle. Commencer uniquement à appliquer la colle après avoir respecté le temps d'évaporation. Pour éviter la corrosion, les petits dégâts de peinture sur la barrette de la carrosserie sont retouchés avec un primaire noir PETEC. Respecter le temps d'évaporation ! Si la barrette de la carrosserie est peinte, la zone doit être nettoyée à nouveau après le durcissement complet de la peinture et apprêtée avec un primaire noir. Respecter les instructions de montage, la fiche de données de sécurité ! (Téléchargement des instructions de montage, des fiches de données et des vidéos d'application PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements


n° d'art.: 82330
Bombe 30 ml