

STICK COMBINÉ PRIMER & ACTIVATEUR

Caractéristiques

Agent d'accrochage

- pour améliorer l'accrochage des vitres avec et sans revêtement par sérigraphie céramique, offre une excellente protection UV

Activateur

- pour activer les revêtements PU-MIR et PVC
- application facile grâce à l'applicateur à visser
- excellent pouvoir couvrant (couleur : noir)
- Agent d'accrochage et protection UV des colles et mastics à base de PU

Domaines d'application

Combine les avantages du primaire noir et de l'activateur en un seul produit.

Données Techniques

Base	Mélange
Couleurs	Noir
Temps d'évaporation	10
Durée de stockage	18 Mois
Température de traitement	+5 - +35

Mode d'emploi

Température de traitement : +5° C à +35° C. **IMPORTANT** : Les nettoyeurs et nettoyants pour vitres disponibles dans le commerce ne sont pas du tout adaptés à la préparation au collage des vitres. Rendre la surface à coller rugueuse à l'aide du produit abrasif livré et nettoyer et dégraisser soigneusement avec le chiffon PETEC (n°. d'art. 82111) ou le Multi Cleaner PETEC (n°. d'art. 82100). Toutes les saletés, poussières, huiles, graisses et cires doivent être éliminées de la surface à coller sans laisser de résidus. S'assurer également que la zone à traiter est exempte de toute contamination par le silicone. Les contaminations tenaces par le silicone doivent être éliminées à l'aide de notre spray décapant pour mastics et colles (n° d'art. 82150) ! Bien secouer le stick combiné avant l'emploi. Ouvrir la membrane du tube avec l'applicateur en feutre, puis le dévisser complètement.

Appliquer le Primer & activateur uniformément dans une direction sur la surface à coller, légèrement plus large en cas de chevauchement du cordon de colle. Commencer uniquement à appliquer la colle après avoir respecté le temps d'évaporation*. Agiter le Primer & activateur jusqu'à ce que le contenu soit uniformément mélangé et puisse être appliqué dans un noir couvrant. Si nécessaire, le Primer & activateur doit être appliqué en plusieurs couches. Veuillez observer les instructions de montage, la vidéo d'utilisation, la fiche de sécurité et la fiche technique !

(Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Conditionnements



n° d'art.: 82410

10 ml