

# MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR VITRES ET CARROSSERIE NOIR

## Caractéristiques

Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie adhésif à long terme à base de caoutchouc de butyle pour étanchéifier de manière permanente les pare-brises, les vitres arrière et latérales, les éléments de carrosserie et les pièces non porteuses.

- étanchéification durable de nombreux matériaux
- adhésif à long terme, ne durcit pas
- peut être tamponné avec la colle sèche
- pour les applications d'étanchéité sur de grandes surfaces
- compense les tensions dans la carrosserie
- empêche de manière fiable la pénétration de l'humidité, de la saleté et des courants d'air
- résistant à l'eau, à la saumure et aux acides et bases dilués

## Domaines d'application

Utilisable pour les travaux d'étanchéification des constructions, les joints fortement sollicités et les pièces soumises à des vibrations dans la construction de carrosseries et de conteneurs. À utiliser dans le domaine automobile, pour caravane, dans le secteur naval, les engins de construction et les machines agricoles ainsi que l'industrie et l'artisanat.

## Données Techniques

Base	Caoutchouc de butyle
Couleurs	Noir
Durée de stockage	24 Mois
Résistance thermique	-30 - +80

## Mode d'emploi

Température de traitement : +5 °C à +40 °C. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces à étanchéifier avec du PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Couper la cartouche au-dessus du filetage, découper la canule et la visser. Appliquer l'épaisseur de couche souhaitée sur un côté à l'aide d'un pistolet d'extrusion, ajuster et fixer les pièces si nécessaire. L'excédent de matériau doit être retiré après séchage en tamponnant avec de la colle sèche. Test préalable de compatibilité avec les matériaux nécessaires. Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Conditionnements

 A white tube of PETEC Dichtmasse 83300 with a black applicator tip. The label features the PETEC logo and text: 'PETEC SCHEIBEN & KAROSSERIE DICHTMASSE ABTUPFBAR'. It also includes a small car illustration and various international flags.	 A white tube of PETEC Dichtmasse 83290 with a white applicator tip. The label features the PETEC logo and text: 'PETEC SCHEIBEN & KAROSSERIE DICHTMASSE ABTUPFBAR'. It also includes a small car illustration and various international flags.
<b>n° d'art.: 83300</b>	<b>n° d'art.: 83290</b>
310 ml	310 ml