

RUBAN DE MONTAGE TRANSPARENT

Caractéristiques

Ruban adhésif biface pour collages transparents et très résistants.

- pouvoir adhésif immédiat très élevé
- bonne résistance thermique
- résistant à l'humidité
- amortissement des vibrations
- recouvrement de joints
- remplace les vis et les rivets
- utilisation en intérieur et en extérieur
- bonne résistance aux UV

Domaines d'application

Bonne adhésion sur de nombreux matériaux comme le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et différentes plastiques. Pour la fixation d'enjoliveurs, profilés, pièces de renforcement, emblèmes, rétroviseurs, panneaux et plaques minéralogiques.

Données Techniques

Couleurs	Transparent
Durée de stockage	36 Mois
Force de cisaillement	7
Résistance thermique	-40 - +100
Résistance à la traction	47 N /25 mm

Mode d'emploi

Température de traitement : +5°C à +35°C. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces avec du PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Coller le ruban de montage sur l'une des surfaces à coller. Retirer ensuite le film de protection rouge et le coller à l'endroit prévu, en appuyant fermement. En raison du grand nombre d'applications, de matériaux et d'autres facteurs d'influence, il est nécessaire de procéder à un test préalable et à un test d'aptitude. Veuillez lire la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm –
Emballage libre-service