

RUBAN DE MONTAGE EN MOUSSE NOIR

Caractéristiques

Ruban adhésif biface en mousse à bon pouvoir adhésif pour automobile, artisanat, industrie, construction de stands d'exposition / de plate-formes etc.

- pour de nombreuses combinaisons de matériaux
- pouvoir adhésif élevé
- excellente résistance au cisaillement
- amortissement des vibrations
- recouvrement de joints
- remplace les vis et les rivets
- utilisation en intérieur et en extérieur
- très bonne résistance aux UV

Domaines d'application

Bonne adhésion sur de nombreux matériaux comme le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et différentes plastiques. Pour la fixation d'enjoliveurs, emblèmes, dispositifs et bien plus encore. Montage de supports, miroirs/rétroviseurs, tableaux, panneaux, pièces non porteuses, crochets et bien plus encore.

Données Techniques

Couleurs	Noir
Durée de stockage	36 Mois
Force de cisaillement	6
Résistance thermique	-40 - +120
Résistance à la traction	19,6 N /25 mm

Mode d'emploi

Température de traitement : +5°C à +35°C. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces avec du PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Coller la bande de montage sur l'une des deux surfaces à coller. Retirer ensuite le film de protection vert et le coller à l'endroit prévu, en appuyant fermement. En raison du grand nombre d'applications, de matériaux et d'autres facteurs d'influence, il est nécessaire de procéder à un test préalable et à un test d'aptitude. Veuillez lire la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Conditionnements

<p>n° d'art.: 87200</p>	<p>n° d'art.: 87122</p>
<p>10mx19mmx1mm</p>	<p>2 m x 12 mm x 1 mm</p>