

SPEEDBOND FILLER

Caractéristiques

Permet de recouvrir fissures, joints, trous et fentes en combinaison avec SpeedBond Filler. SpeedBond Filler stabilise et agrandit également la surface à coller.

Domaines d'application

Kit SpeedBond pour le collage constructif et la réparation de pièces cassées. Collage et réparation de plastique, métal, caoutchouc, céramique, porcelaine, bois et bien plus encore. Même les plus petits supports et clips peuvent être réparés.

Données Techniques

Couleurs	Gris
Durée de stockage	Mois

Mode d'emploi

Pour le collage constructif et la réparation de pièces cassées. Appliquer de la colle haute performance SpeedBond sur la surface à coller et réunir les pièces. Appliquer de la colle supplémentaire sur l'endroit à coller du côté extérieur, puis appliquer du SpeedBond Filler PETEC sur la colle. Pour plus de stabilité, il est possible d'appliquer plusieurs couches. Vous pouvez également appliquer du SpeedBond Filler sur la surface à coller (joint, trou etc.) et ajouter ensuite une fine couche de colle. Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Conditionnements



n° d'art.: 93530

Flacon 30 g