

Fiche Technique

COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

Caractéristiques

Pouvoir adhésif instantané élevé et forte adhérence.

- utilisation universelle
- application précise et propre au pinceau
- convient également pour les matériaux absorbants
- résistant aux intempéries, aux UV et à l'humidité
- exempt de solvants aromatiques
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et aux acides et bases dilués

Domaines d'application

Convient pour coller des petites et des grandes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur ; convient pour le bois, le caoutchouc, le liège, le styrène, le feutre, le PVC dur, les mousses souples, le caoutchouc butyle, le métal, de nombreux plastiques, le cuir, la toile etc. et les combinaisons de ces matériaux.

Données Techniques

Base	Polychloroprène
Couleurs	jaunâtre-transparent
Temps d'évaporation	10-15
DurcissementHeures	48
Résistance initiale	10
Durée de stockage	24 Mois
Résistance au cisaillement	3
Résistance thermique	-30 - +120
Consommation	75

Mode d'emploi

Température de traitement : +5 °C à +25 °C. Poncer la surface, si possible et nettoyer et dégraisser soigneusement avec PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Avant l'utilisation, bien secouer et remuer. Appliquer la colle de contact de façon homogène sur les deux surfaces à coller et laisser évaporer à température ambiante pendant 10 minutes env. Puis poser précisément les surfaces à coller l'une contre l'autre et appuyer fermement. Ne pas frapper ! Test préalable de compatibilité avec les matériaux nécessaire. Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements



n° d'art.: 93935

Bombe pinceau 350 ml