PETEC

FicheTechnique

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARROSSERIE

Caractéristiques

Mastic d'étanchéité pour carrosserie à base de caoutchouc, élastique à long terme, applicable au pinceau et au couteau, à durcissement rapide pour utilisation universelle dans la construction de carrosserie et automobile.

- recouvre des joints de différentes épaisseurs
- stable – ne tire pas de fils – ne goutte pas
- résistant aux vibrations
- sans silicone, non corrosif
- permet de recréer la structure d'origine
- vernissable
- résistant aux acides et bases dilués

Domaines d'application

Étanchéifie de manière permanente les soudures, feuillures, joints et chevauchements sur la carrosserie, comme par ex. les assemblages bord à bord, les soudures, les dessous de caisse, les coffres, les habitacles, les passages de roue, les éléments latéraux ainsi que les tabliers avant et arrière. Très bonne adhésion sur les métaux (tôle d'acier brut, apprêté et verni, aluminium, acier inoxydable) et de nombreux plastiques (par ex. ABS, fibre de verre, PUR, polycarbonate, PVC rigide etc.) ainsi que sur les panneaux isolants en bois et en feutre.

DonnéesTechniques

Base	Caoutchouc de synthèse
Couleurs	Gris
Durcissement	4
Durée de stockage	24 Mois
Résistance thermique	-30 - +80
Durée de vie en pot	5

Mode d'emploi

Température de traitement : -5 °C à +35 °C. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces à étanchéifier avec du PETEC Multi Cleaner (réf. d'art. 82100 ou 82200). Appliquer l'épaisseur souhaitée à l'aide d'un pinceau (réf. d'art. 81130) ou d'une spatule, ajuster les pièces si nécessaire et éliminer l'excédent de matériau. Attendre le durcissement complet avant de vernir en utilisant des produits compatibles. Les laques qui contiennent du solvant ainsi que d'autres produits peuvent arrêter le durcissement voire liquéfier le produit partiellement durci. Test préalable de compatibilité avec les matériaux nécessaire. Afin de garantir que le produit convient à l'application souhaitée, veuillez effectuer des tests préalables. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

TexteClauseResponsabilité

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de

FicheTechnique

Conditionnements

n° d'art.: 94130

Bombe 1000 ml

TexteClauseResponsabilité