

Fiche Technique

SLIDE-LUBE, LUBRIFIANT

Caractéristiques

- supprime les bruits au freinage et les grincements
- très faible séparation des huiles et donc très longue durée
- très économique avec une grande résistance au lavage, pas de lavage dû aux éclaboussures d'eau ni de dessèchement dû aux différences de température.
- lubrification sans métal, n'entrave pas le bon fonctionnement des capteurs sur le système de freinage
- sans acide, non conducteur et non corrosif, donc compatible avec presque tous les métaux et caoutchoucs
- résistant au froid, aux températures élevées ainsi qu'aux projections d'eau et à la saumure

Domaines d'application

Agent de lubrification, de dégrippage, de séparation et de protection contre la corrosion pour la lubrification à long terme des surfaces de glissement et des assemblages fortement sollicités. Peut également être utilisé comme aide au montage sur des machines ou pour prévenir les dommages dus au rétrécissement et à l'usure des paliers, des points de glissement, des raccords vissés et à enficher.

Données Techniques

Couleurs	Translucide
Durée de stockage	60 Mois
Résistance thermique	-30 - +120

Mode d'emploi

Éliminer les gros dépôts à l'aide d'une brosse métallique, puis nettoyer et dégraisser soigneusement avec le nettoyant pour freins PETEC (réf. d'art. 70060). Appliquer le lubrifiant PETEC de manière homogène sur les filetages et surfaces exposés à des contraintes et monter les éléments le cas échéant. Remarque : Ne pas appliquer sur le disque de frein et le côté de frottement des garnitures de frein. En raison du grand nombre d'applications, de matériaux et d'autres facteurs d'influence, il est nécessaire de procéder à un test préalable et à un test d'aptitude. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

Fiche Technique

Conditionnements

	
n° d'art.: 94435	n° d'art.: 94430
Tube 35 ml	Bombe pinceau 200 ml