

FicheTechnique

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE

Caractéristiques

- · graisse lubrifiante fiable Longlife
- protection de lubrification, de glissement, de dégrippage et anticorrosion à long terme
- large gamme d'applications
- réduit le frottement et l'usure
- résistant à l'adhérence et à lustration
- réduit les bruits de fonctionnement
- excellent pouvoir de glissement
- sans acides, silicone, résine et AOX
- résistante aux hautes pressions

Domaines d'application

Graisse multifonctionnelle au lithium PETEC à base d'huile minérale pour la lubrification longue durée des surfaces de glissement en tout genre. Pour éviter les dommages de rodage et l'usure des paliers (paliers lisses, roulements et roulements à billes), des points de glissement, des guidages, des articulations, des raccords vissés et enfichés. Pour des applications de lubrification universelles dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, de l'artisanat ainsi que des machines de construction et agricoles.

Données Techniques

Couleurs	jaunâtre-transparent
Durée de stockage	60 Mois
Résistance thermique	-35 - +130
Viscosité	NLGI-Klasse 2

Mode d'emploi

Retirer le couvercle du flacon et la tête et introduire le goulot dans le pistolet graisseur manuel (réf. d'art. 81444). Respecter les consignes d'utilisation du constructeur du véhicule, de la machine ou du groupe ! En raison du grand nombre d'applications, de matériaux et d'autres facteurs d'influence, il est nécessaire de procéder à un test préalable et à un test d'aptitude. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse www.petec.de)

TexteClauseResponsabilité



FicheTechnique

Conditionnements



TexteClauseResponsabilité