

CANULE MÉLANGEUSE, SYSTÈME A, SANS ADAPTATEUR

Caractéristiques

Pour pulvérisateur double bicomposant et cartouches doubles

pour :

- Colle PU bicomposant (n° d'art. 98325 / 98350)
- Power BiBond (n° d'art. 98550)

Domaines d'application

Données Techniques

Durée de stockage	Mois
-------------------	------

Mode d'emploi

Tourner le capuchon de la cartouche double de 90° vers la gauche et le retirer. Fixer ensuite canule mélangeuse et la tourner de 90° vers la droite pour la verrouiller. Presser la colle dans une buse double (contenu de 24 ml) à l'aide d'un double piston ou d'une cartouche double (contenu de 50 ml) avec un pistolet d'extrusion (réf. d'art. 98502). La colle peut être appliquée avec la canule mélangeuse directement sur la surface à coller. Veuillez étaler et jeter une petite quantité (environ 3 cm) de la colle mélangée avant le collage. Cela permet de s'assurer que le rapport de mélange est correct pendant la réparation et que le produit est prêt à l'emploi. Les canules mélangeuses ne peuvent pas être utilisées avec notre produit « Résine à métal (réf. d'art. 97425) » car la colle est trop épaisse.

Conditionnements

	
n° d'art.: 98510	n° d'art.: 98512
Pour 24 ml/50 ml	Pour 24 ml/50 ml