

CANULES MÉLANGEUSES

Caractéristiques

Pour pulvérisateur double bicomposant et cartouches doubles

pour :

Colle PU bicomposant (n° d'art. 98325 / 98350)

Plastique liquide (n° d'art. 98355)

Power BiBond (n° d'art. 98625 / 98550)

POXY (n° d'art. 98425 / 98050)

Métal liquide (n° d'art. 97355)

Domaines d'application

Données Techniques


Durée de stockage	Mois
-------------------	------

Mode d'emploi

Tourner le capuchon de la cartouche double de 90° vers la gauche et le retirer. Fixer ensuite canule mélangeuse et la tourner de 90° vers la droite pour la verrouiller. Presser la colle dans une buse double (contenu de 24 ml) à l'aide d'un double piston ou d'une cartouche double (contenu de 50 ml) avec un pistolet d'extrusion (réf. d'art. 98502). La colle peut être appliquée avec la canule mélangeuse directement sur la surface à coller. Veuillez étaler et jeter une petite quantité (environ 3 cm) de la colle mélangée avant le collage. Cela permet de s'assurer que le rapport de mélange est correct pendant la réparation et que le produit est prêt à l'emploi.

Fiche Technique

Conditionnements

		
n° d'art.:	n° d'art.: 98603	n° d'art.: 98513
für 24 ml/50 ml	Paquet de 3 24 ml/50 ml	1 Stück