

MŰHELYTISZTÍTÓ

Jellemzők

- kiváló tisztítóerő
- biológiailag lebomló
- szilikonmentes
- Használható automata tisztítókbán és magasnyomású tisztítókbán

Keverési arány:

- motormosás 1:5
- műanyag 1:20
- normál szennyeződések esetén 1:30 arányig
- magasnyomású tisztítókbán 1:200 arányig

Alkalmazási területek

Univerzálisan alkalmazható, nagyon jó tisztítóhatással rendelkező tisztító-koncentrátum műhelyekben, járműveknél, gépeknél és berendezéseknél keletkező zsírok, olajok és szennyeződések eltávolítására. A műhely-padló, járművek, gépek, berendezések stb. tisztítására.

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	48 hónap
---------------	----------

Használati utasítás

Nyissa fel a fedelet és alkalmazás szerint határozza meg a keverési arányt. normál szennyeződések esetén 1:30 koncentrációig, magasnyomású tisztítókbán 1:200 koncentrációig, motormosáshoz 1:5, műanyagok esetében 1:20 koncentrációig. Durva felületek vagy erős szennyeződések esetén használjon kefét vagy szivacsot. Végül tiszta vízzel öblítse le. Ellenőrizze az anyag kompatibilitását! A használat után zárja vissza a fedelet. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerezések



cikkszám: 60100

1000 ml-es palack