

ROZSDAÁTALAKÍTÓ SPRAY

Jellemzők

- Rozsda stop és primer
- megakadályozza a további rozsdásodást
- nagy penetrációs képesség
- nagyon jó tapadás, nem igényel alapozást
- számos anyaggal kompatibilis
- szilikonmentes
- ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Az alkrilgyanta alapú, PETEC rozsdaoldó spray doboz reakcióba lép a meglévő rozsdával, megállítja a rozsdaképződést, hosszú időre lezárja a felületet és ezután festhető. Autókkal, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő, valamint az ipar és a kézműipar területén való használat céljára.

MűszakiAdatok

Megkötés	14
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +80

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +25°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével, majd tisztítsa meg alaposan a PETEC féktisztítóval (cikkszám: 70060) és zsírtalanítsa meg. Permetezze a PETEC rozsdaátalakító spray-t a korrodált helyre és várjon kb. 7 percet. A rozsdaoldó csak a korrodált felületeken hatásos (a felületi rozsdán nem). Ismételje meg a folyamatot még egyszer-kétszer. Ne használja együtt műanyagokkal és lakkokkal. 14 óra elteltével a felületet újrafestheti. Csak a teljes megszilárdulás után festhető le, megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Használat után fordítsa meg a dobozt és öblítse ki a szelepet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 70040

500 ml