

ROZSDAOLDÓ ECSETES FEDELŰ DOBOZ

Jellemzők

- Alapozó és primer
- megakadályozza a további rozsdásodást
- eltávolítja a rozsdát és lezárja a felülete
- nagyon jó tapadás
- számos anyaggal kompatibilis
- nedves alapon is használható
- környezetbarát, nem mérgező
- nem igényel lemosást
- Poliészter vagy epoxigyanta tömítőanyaggal glettelhető
- szilikonmentes
- festés után ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

A ecsetes fedelű dobozos kiszerelésű vízalapú PETEC rozsdáátalakító áthatol a meglévő rozsdán, megállítja a rozsdaképződést, hosszú időre lezárja a felületet, és ezután festhető. Autókkal, háztartási, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő területeken, valamint az ipar és a kézműipar területén való használat céljára.

MűszakiAdatok

Megkötés	3
Eltarthatóság	60 hónap
Tárolási hőmérséklet	+5 - +35
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +80

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5°C – +35°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével, majd tisztítsa meg alaposan, és zsírtalanítsa a felületet. Vigye fel a PETEC rozsdáátalakító spray-t a korrodált helyre, és hagyja hatni. A felület 3 óra hatóidőt / megszilárdulási időt követően a kereskedelmi forgalomban kapható eszközökkel leglettelheti vagy lefestheti. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Ha a rozsdáátalakító festett felületre kerül, azonnal mossa le vízzel. Zárja a dobozt szükség szerint. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 70042

250 ml