

MOS2 ROZSDAOLDÓ SPRAY

Jellemzők

- gyors rozsdoldó hatás
- jó penetrációs képesség, beszivárog a rozsdába
- kiszorítja a nedvességet
- véd a korróziótól
- jó kenési tulajdonságok, megszünteti a nyikorgó zajokat
- szilikonmentes
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

Szilárdan rögzülő kötések (pl. csavarok, anyák és csapszegek) gyors oldásához. A rozsdoldó kiváló hajszálcsövésségének és behatolási képességének köszönhetően a legkisebb részbe is behatol. A MoS2 alkalmazása révén a PETEC rozsdoldó szélsőséges hőmérséklet és nagy nyomás mellett is használható. Rozsdoldó – erősen rozsdás csavarkötésekhez és fémcsatlakozásokhoz Kenőanyag – megszünteti a nyikorgó zajokat a mozgó alkatrészeknél Védőbevonat – eltávolítja a rozsdaréteget és tartósan konzervál Korrózióvédő és ápolószer – tartós korrózióvédelmet biztosít


MűszakiAdatok

Eltarthatóság	36 hónap
---------------	----------

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével. A PETEC MoS2 rozsdoldóval az összeragadt részeket teljesen permetezze be és néhány perc múlva lazítsa meg a kapcsolatot. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 70050

500 ml