

GUMIABRONCS JAVÍTÓ SPRAY

Jellemzők

Minden méretű és típusú (belsővel ellátott vagy belső nélküli) kerékpár abroncsához. Az abroncs futófelületén lévő szivárgások, tömítetlen pontok és lyukak néhány percen belül kijavíthatók. A gyors javítás azonnali terhelhetőséget és indulásra kész állapotot biztosít.

- Gumiabroncs tömítőanyag a lapos abroncsok gyors javításához
- az összes gyakori szeleptípushoz használható
- mellékelt adapterrel
- Tömítés és felfújás egy munkanap alatt
- kiváló utazáshoz
- nincs szükség foltozásra

Alkalmazási területek

A PETEC gumiabroncs javító spray minden méretű és típusú (belsővel ellátott vagy belső nélküli) kerékpár abroncsához használható. Az abroncs futófelületén lévő szivárgások, tömítetlen pontok és lyukak néhány percen belül kijavíthatók. A gyors javítás azonnali terhelhetőséget és indulásra kész állapotot biztosít.

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	36 hónap
---------------	----------

Használati utasítás

Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt, és távolítsa el a műanyag rögzítőt a szórófejről. Keresse meg a sérült területet, távolítsa el az idegen testeket, és teljesen engedje ki a levegőt. Állítsa a szelepet 12 órás állásba (felfelé), csavarja rá az adaptert a szelepre és permetezze be a tömítőanyagot. Az alkalmazás után azonnal induljon el! Ez garantálja a tömítőanyag egyenletes eloszlását a gumiabroncsban. Nagyobb lyukak estén szükség esetén fújja fel a gumit néhány perc eltelte után. Szakadt belsőkhöz vagy oldalt felhasított külső gumihoz nem használható. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról) Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt, és távolítsa el a műanyag rögzítőt a szórófejről. Keresse meg a sérült területet, távolítsa el az idegen testeket, és teljesen engedje ki a levegőt. Állítsa a szelepet 12 órás állásba (felfelé), csavarja rá az adaptert a szelepre és permetezze be a tömítőanyagot. Az alkalmazás után azonnal induljon el! Ez garantálja a tömítőanyag egyenletes eloszlását a gumiabroncsban. Nagyobb lyukak estén szükség esetén fújja fel a gumit néhány perc eltelte után. Szakadt belsőkhöz vagy oldalt felhasított külső gumihoz nem használható. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 70575

75 ml