

KERÁMIAPASZTA SPRAY

Jellemzők

- fémmentes, nem befolyásolja negatívan a fékrendszerek érzékelőinek működését
- egyszerű szétszerelést tesz lehetővé hosszú üzemi használat után is
- tartósan stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint számos savval és lúggal szemben
- fémmentes kenés, korrózió elleni védelem
- szilikonmentes
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

Mindentéle típusú, nagy terhelés alatt álló csúszófelületek tartós kenéséhez, valamint magas hőmérsékletnek és korrodáló hatásoknak kitett bajonett-, dugaszos és csavaros csatlakozásokhoz (pl. fékrendszerek, cső-, karima- és szerelvény-csavarkötések).

MűszakiAdatok

Színek	Fehér
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-20 - +1500

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Távolítsa el a durva lerakódásokat egy fémsörtéjű kefével, majd tisztítsa meg alaposan a PETEC féktisztítóval (cikkszám: 70060) és zsírtalanítsa meg. Egyenletesen permetezze a PETEC kerámiapasztát az igénybe vett menetekre vagy felületekre, és adott esetben szerelje fel a részeket; Megjegyzések: A féktárcsákon és a fékbetétek súrlódó oldalán nem használható. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termék megfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Kiszerelések



cikkszám: 70650

500 ml