

SZILIKONSPRAY

Jellemzők

- tartós kenést, védelmet, ápolást és impregnálást biztosít
- nem gyantásodik, zsír- és ragasztómentes
- csökkenti a kopást és az elhasználódást
- kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- A gumirészek nem száradnak ki / rugalmasak maradnak
- véd a nedvességtől, és megakadályozza a korróziót
- ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- bel- és kültéri alkalmazásra egyaránt
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

Átlátszó, zsírmntes ápoló-, védő-, kenő-, csúszáskönnyítő és leválasztó anyag. Fém, fa, műanyag és gumi elemek karbantartásához és ellenőrzéséhez kiváló csúszó hatással és hosszantartó védelemmel. A kezelt felületek csillogóvá válnak és nem lesznek porózusak. Csúszáskönnyítő és kenőanyag a mozgó alkatrészek kenéséhez, nyikorgásgátlóként és szerelési segédanyagként is használható Ápolószer — műanyag, gumi, fémapolás, pilótafülke spray, abroncsfény, motorfényező és tömítőanyag) Szigetelő spray – megakadályozza a kúszóáram kialakulását az elektromos alkatrészekben Védő- és leválasztószer – megakadályozza az alkatrészek összetapadását a gyártási folyamat során

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +160

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze a PETEC szilikon spray-t kb. 20 cm-es távolságból a megtisztított felületre, és tiszta kendővel törölje le. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 70850

500 ml