

CINK-ALUMÍNIUM ALAPOZÓ SPRAY

Jellemzők

- Korrózió elleni tartós védelem
- jó tapadás fémeken
- lakkozható és ponthegeaszthető
- kiváló korrózióvédelem a magas cink- és alumíniumtartalomnak köszönhetően
- számos anyaggal kompatibilis
- szilikonmentes
- gyorsan száradó, sima, pórusmentes réteg
- festhető
- ellenálló a vízzel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben

Alkalmazási területek

Tartós katódos rozsdavédő alapozó és tartós korrózióvédelem a korrózióknak kitett fémek számára. A horganyzott alkatrészek újrathorganyzásához és a sérült területeinek javításához, valamint fűrészi, hegesztési és csatlakozási pontokhoz. A szilárdan tapadó és ellenálló bevonat rendkívül időjárásálló, és rozsdavédő bevonatot képez például a lefolyócsövek, szellőzőberendezések, acél felépítmények stb. fém felületein. Használható továbbá üzem-, gép- és karosszéria alkatrészek alapozására az autógyártásban, a karosszériaépítésben, a háztartásban, a kereskedelemben, a fémfeldolgozó és fémgyártó üzemekben, a csőépítésben, klíma- és szellőztetékben és az iparban.

MűszakiAdatok

Színek	Ezüst
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	+200

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10°C – +25°C. Használat előtt jól rázza fel a flakont. Távolítsa el a felületekről a durvább maradványokat (pl. homokfűrés maradványait), majd alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa őket a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Permetezze a PETEC cink-alumínium spray-t kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Körülbelül 8 perc múlva a felület porszáraz, 20 - 30 perc múlva pedig érintésbiztos. A teljes száradás 24 óra múlva érhető el. Csak a teljes megszilárdulás után festhető le, megfelelő termékekkel. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 71050

500 ml