

SZERVIZANYAG – TAPADÓ KENŐSPRAY

Jellemzők

- tartós kenés
- nagy viszkozitású zsír kitűnő csillapító tulajdonságokkal
- extrém jó tapadás
- stabil magas nyomáson is
- rendkívüli penetrációs képesség
- véd az oxidációval és korrózióval szemben
- szilikonmentes
- stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- Vario szórófej a pontszerű és helyi alkalmazásokhoz
- 360°-os, fejjel lefelé is használható szelep

Alkalmazási területek

Magas nyomáson is stabil, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is kiváló tapadással. Jó penetrációs képességű kenő-, és korrózióelleni védőanyag csapágyak, zsanérok, csuklók, rudazatok, könyökemelő, orsók, vezetések, csúszósínek, ajtócsapok, O-gyűrűk, láncok, drótkötelek és minden egyéb, nagy nyomás alatt álló rész tartós kenésére, amelyek lökéseknek és lengéseknek vannak kitéve.

MűszakiAdatok

Színek	Áttetsző
Eltarthatóság	36 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-30 - +200

Használati utasítás

Használat előtt jól rázza fel a dobozt. Permetezze a PETEC tapadó kenőspray-t a csúszófelületre kb. 20 cm-es távolságból, és hagyja hatni kb. 10 percig. A művelet többször is ismételhető. Az anyagkompatibilitás önellenőrzése szükséges. A termékmegfelelőség biztosításához a kívánt alkalmazásnál minden esetben végezzen kísérletet. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Kiszerezések



cikkszám: 71550

500 ml